

HESTIA ANGOLO SOLO

PRODUCTINFORMATIE:


Thermische energie:	58,6 kWh,	PL: 60,5 kWh
Energierendement:	85 %,	PL: 88 %
CO %:	0,09 %,	PL: 0,09 %
Warmte-uitstoot:		
	100% na 6,6 uur,	PL: na 7,8 uur
	50% na 21,9 uur,	PL: na 25,9 uur
	25% na 35,5 uur,	PL: na 42,0 uur

PRODUCTNUMMERS:


Product	Productnummer	Gewicht kg	Hoogte mm
HESTIA ANGOLO SOLO	2KS	1755	1824
HESTIA ANGOLO SOLO-1	2KS-1	1805	1824
HESTIA ANGOLO SOLO PL	2KSP	1840	1824

BENODIGDHEDEN VOOR DE MONTAGE:


* Mortel 1 x 25 kg (niet inbegrepen in de NunnaUni-levering).



HESTIA ANGOLO SOLO



HESTIA ANGOLO SOLO PL



HESTIA ANGOLO SOLO-1

PL = Boven aansluiting

PRODUCTSPECIFICATIES

	BAKOVEN / BAKRUIMTE		BRANDHOUT			BEREKENINGSWAARDEN ROOKKANAAL ⁽¹⁾				MAX. SCHOOR- STEENTEMPERATUUR IN DE VEILIGHEIDS- TEST
	Breedte [mm]	Diepte [mm]	Lengte kachel / fornuis [cm]	Max houthoeveelheid [kg]	Lengte bakoven [cm]	Rookgas-temperatuur [°C]	Minimum trek rookkanaal [Pa]	Rookgas-afvoer [g/s]	Rookkanaal-aansluiting Ø (min.)	Temperatuur °C
Hestia Angolo Solo	384	356	33	16	-	216	-12	17	160	362
Hestia Angolo Solo PL	384	356	33	16	-	179	-12	17	180	362

AANSLUITINGENTABEL ROOKKANAAL

	AANBEVOLEN ROOKKANAAL [mm]				AFMETINGEN ROOKKANAAL-AANSLUITING [mm]			LUCHTTOEVOER			
	ongeveer 150x150	ongeveer 150x200	ongeveer 150x300	rond Ø	[A]	[B]	[C]	Positie externe luchttoevoer L (mm)	Luchtregel-eenheid	HRT	Verbrandings-lucht ong. m³/uur
Hestia Angolo Solo	-	x	x	160-210	150-180	250	350	662	-	920006	35 - 50
Hestia Angolo Solo PL	-	-	-	180	-	-	-	662	-	920006	35 - 50

VEILIGHEIDSAFSTANDEN TOT BRANDBAAR MATERIAAL

	OVEREENKOMSTIG EN 15250			
	Achterkant	Zijkanten	Bovenkant	Voorkant
Hestia Angolo Solo	50	300	200	1000
Hestia Angolo Solo PL	50	300	200	1000

¹⁾ De berekening van de afmetingen van het rookkanaal zijn van toepassing voor landen die een berekening van het rookkanaal vereisen in overeenstemming met de DIN18160 en DIN EN 13384 normen. Het is aan te raden om vooraf te overleggen met de schoorsteenveger.

OPMERKINGEN!

De aanbevolen minimumhoogte voor de schoorsteen is 5 m met een diameter van 180 mm. In landen waar een berekening van de afmetingen van het rookkanaal verplicht is moet de berekening gebeuren in overeenstemming met de specifieke wetgeving.

Een schoorsteenklep die ontworpen is om de trek te regelen is steeds aan te raden voor het rookkanaal of de aansluiting naar het rookkanaal. Op de afbeelding ziet u de Finse versie.

De specifieke wetgeving per land en regio moet nageleefd worden bij de installatie van de kachel

