


DEKO 7L UNO



DEKO 7R UNO

## PRODUCTINFORMATIE:

Nominale warmte-uitstoot:	8,0 kW
Energierendement:	80,1 %
CO%:	0,09 %

## PRODUCTNUMMERS:


Product	Productnummer	Gewicht kg	Hoogte mm
DEKO 7L UNO	708280-1	680	1508
DEKO 7R UNO	708290-1	680	1508

## PRODUCTSPECIFICATIES


	BRANDHOUT		BEREKENINGSWAARDEN ROOKKANAAL <sup>(1)</sup>			
	Lengte [cm]	Max houtheveelheid [kg/u]	Rookgas-temperatuur [°C]	Minimum trek rookkanaal [Pa]	Rookgas-afvoer [g/s]	Rookkanaal-aansluiting Ø (min.)
Deko 7 Uno L/R	33	2,5	296	-12	7,3	180

## AANSLUITINGENTABEL ROOKKANAAL

	AANBEVOLEN ROOKKANAAL [mm]
	arrondi Ø
Deko 7 Uno L/R	180



Positie externe luchttoevoer Deko 7L Uno



Positie externe luchttoevoer Deko 7R Uno

## VEILIGHEIDSAFSTANDEN TOT BRANDBAAR MATERIAAL

	OVEREENKOMSTIG EN 13240				
	Achterkant (mm)	Zijkanten (mm)	In het stralingsgebied van de haard-deur (mm)	Voorkant (mm)	Bovenkant (mm)
Deko 7 Uno L/R	50	50	800	800	500

<sup>1)</sup> De berekening van de afmetingen van het rookkanaal zijn van toepassing voor landen die een berekening van het rookkanaal vereisen in overeenstemming met de DIN18160 en DIN EN 13384 normen.

### OPMERKINGEN!

De aanbevolen minimumhoogte voor de schoorsteen is 5 m. In landen waar een berekening van de afmetingen van het rookkanaal verplicht is moet de berekening gebeuren in overeenstemming met de specifieke wetgeving.

Een schoorsteenklep die ontworpen is om de trek te regelen is steeds aan te raden voor het rookkanaal of de aansluiting naar het rookkanaal.

**De specifieke wetgeving per land en regio moet nageleefd worden bij de installatie van de kachel**