



JOYA ANGOLO CERAMIC  
Blanco

JOYA ANGOLO CERAMIC  
Negro

JOYA ANGOLO CERAMIC  
Nieve

JOYA ANGOLO PL CERAMIC

PL = Boven aansluiting

## PRODUCTINFORMATIE:

Thermische energie:	60,1 kWh,	PL: 58,0 kWh
Energierendement:	85 %,	PL: 84 %
CO%:	0,09 %,	PL: 0,10 %
Warmte-uitstoot:		
	100% na 5,1 uur,	PL: na 5,7 uur
	50% na 21,6 uur,	PL: na 21,6 uur
	25% na 41,6 uur,	PL: na 36,3 uur

## PRODUCTNUMMERS:

Product	Productnummer	Gewicht kg	Hoogte mm
JOYA ANGOLO CERAMIC	2KTC	1610	1543
JOYA ANGOLO PL CERAMIC	2KTPC	1675	1543

## BENODIGDHEDEN VOOR DE MONTAGE:

\* Mortel 1 x 25 kg (niet inbegrepen in de NunnaUuni-levering)

## PRODUCTSPECIFICATIES

	BAKOVEN / BAKRUIMTE		BRANDHOUT			BEREKENINGSWAARDEN ROOKKANAAL <sup>(1)</sup>				MAX. SCHOOR- STEENTEMPERATU- UR IN DE VEILIG- HEIDSTEST
	Breedte [mm]	Diepte [mm]	Lengte kachel / fornuis [cm]	Max houthoe- veelheid [kg]	Lengte bakoven [cm]	Rookgas- temperatuur [°C]	Minimum trek rookkanaal [Pa]	Rookgas- afvoer [g/s]	Rookkanaal- aansluiting Ø (min.)	Temperatuur °C
Joya Angolo Ceramic	-	-	33	16	-	239	-12	16	160	334
Joya Angolo PL Ceramic	-	-	33	16	-	208	-12	20	180	312

## AANSLUITINGENTABEL ROOKKANAAL

	AANBEVOLEN ROOKKANAAL [mm]				AFMETINGEN ROOKKANAAL- AANSLUITING [mm]			LUCHTTOEVOER			
	ongeveer 150x150	ongeveer 150x200	ongeveer 150x300	rond Ø	[A]	[B]	[C]	Positie externe luchttoevoer L (mm)	Luchtregel- eenheid	HRT	Verbrandings- lucht ong. m³/uur
Joya Angolo Ceramic	x	x	x	160-210	150-180	250	350	662	-	920006	35 - 50
Joya Angolo PL Ceramic	-	-	-	180	-	-	-	662	-	920006	35 - 50

## VEILIGHEIDSAFSTANDEN TOT BRANDBAAR MATERIAAL

	OVEREENKOMSTIG EN 15250			
	Achter- kant	Zijkanten	Boven- kant	Voorkant
Joya Angolo Ceramic	50	250	200	1000
Joya Angolo PL Ceramic	50	250	200	1000

<sup>1)</sup> De berekening van de afmetingen van het rookkanaal zijn van toepassing voor landen die een berekening van het rookkanaal vereisen in overeenstemming met de DIN18160 en DIN EN 13384 normen. Het is aan te raden om vooraf te overleggen met de schoorsteenveger.

### OPMERKINGEN!

De aanbevolen minimumhoogte voor de schoorsteen is 5 m. In landen waar een berekening van de afmetingen van het rookkanaal verplicht is moet de berekening gebeuren in overeenstemming met de specifieke wetgeving.

Een schoorsteenklep die ontworpen is om de trek te regelen is steeds aan te raden voor het rookkanaal of de aansluiting naar het rookkanaal. Op de afbeelding ziet u de Finse versie.

**De specifieke wetgeving per land en regio moet nageleefd worden bij de installatie van de kachel.**

